


TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /  
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>EN</b>               |                                |
| POWER SUPPLY:           | 7 W RMS                        |
| SPEAKERS:               | Double cone 6"                 |
| RESPONSE:               | 110-15.000 Hz                  |
| IMPEDANCE               |                                |
| - High Z 100 V line:    | 1430 Ω (7 W)                   |
| SENSIBILITY:            | 90 dB ±3 dB at 1 W/1 m         |
| MATERIAL:               | ABS and aluminium mesh         |
| DIMENSIONS:             | 191 mm Ø x 70 mm depth         |
| HOLE:                   | 170 mm Ø                       |
| <b>ES</b>               |                                |
| POTENCIA:               | 7 W RMS                        |
| ALTAVOCES:              | 6" doble cono                  |
| RESPUESTA:              | 110-15.000 Hz                  |
| IMPEDANCIA              |                                |
| - Alta Z línea 100 V:   | 1.430 Ω (7 W)                  |
| SENSIBILIDAD:           | 90 dB ±3 dB a 1 W/1 m          |
| MATERIAL:               | ABS y rejilla de aluminio      |
| MEDIDAS:                | 191 mm Ø x 70 mm fondo         |
| ORIFICIO:               | 170 mm Ø                       |
| <b>FR</b>               |                                |
| PUISSANCE :             | 7 W RMS                        |
| HAUTS-PARLEURS :        | 6" double cône                 |
| RÉPONSE :               | 110-15.000 Hz                  |
| IMPÉDANCE               |                                |
| - Haute Z ligne 100 V : | 1.430 Ω (7 W)                  |
| SENSIBILITÉ :           | 90 dB à 1W/1 m                 |
| MATÉRIEL :              | ABS et grille en aluminium     |
| DIMENSIONS :            | 191 mm Ø x 70 mm de profondeur |
| ORIFICE :               | 170 mm Ø                       |
| <b>PT</b>               |                                |
| POTÊNCIA:               | 7 W RMS                        |
| ALTIFALANTES:           | 6" duplo cone                  |
| RESPOSTA:               | 110-15.000 Hz                  |
| IMPEDÂNCIA              |                                |
| - Alta Z linha 100 V:   | 1.430 Ω (7 W)                  |
| SENSIBILIDADE:          | 90 dB a 1W/1 m                 |
| MATERIAL:               | ABS e grelha de alumínio       |
| MEDIDAS:                | 191 mm Ø x 70 mm profundidade  |
| ORIFÍCIO:               | 170 mm Ø                       |

GAT-4507

CEILING SPEAKER  
ALTAVOZ DE TECHO  
ALTAVOZ DE TECHO  
COLUNA DE TETO



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN</b> |                                                                                  |
| -         | Ceiling loudspeaker with low profile, frameless round grille, for PA             |
| <b>ES</b> |                                                                                  |
| -         | Altavoz de techo con rejilla redonda de bajo perfil sin marco, para sonorización |
| <b>FR</b> |                                                                                  |
| -         | Haut-parleur de plafond avec grille ronde fine sans cadre, pour sonorisation     |
| <b>PT</b> |                                                                                  |
| -         | Coluna de teto com grelha redonda de perfil baixo sem moldura, para sonorização  |

IMPORTANT

For proper functioning and performance, use appropriate power, impedance and frequency limits.  
Before connecting to other equipment, take into account the necessary conditions for a HIGH IMPEDANCE installation (100 V line). Further information can be found at:

IMPORTANTE

Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las prestaciones del equipo utilice la potencia, impedancia y límites de frecuencia adecuados. Antes de proceder a la conexión con otros equipos tenga en cuenta las condiciones necesarias en una instalación de ALTA IMPEDANCIA (línea 100 V). Puede encontrar más información en:


IMPORTANT

Pour le fonctionnement correct et l'utilisation et exploitation des prestations de l'appareil, utilisez la puissance, impédance et limites de fréquences adéquats. Avant de procéder à la connexion avec d'autres appareils, prenez en compte les conditions nécessaires pour une installation de HAUTE IMPÉDANCE (ligne 100 V) . Vous pouvez trouver plus d'informations sur la :

IMPORTANTE

Para o correto funcionamento e aproveitamento das funcionalidades do equipamento, utilize a potência, impedância e limites de frequência adequados. Antes de fazer a ligação com outros equipamentos, tenha em atenção as condições necessárias para uma instalação de ALTA IMPEDÂNCIA (linha 100 V). Poderá encontrar mais informação em:

CONNECTION EXAMPLES/EJEMPLOS DE CONEXIÓN/  
EXEMPLES DE CONNEXION/EXEMPLOS DE LIGAÇÃO



- EN - Insulate any unused cables separately.
- ES - Aísle individualmente los cables no utilizados.
- FR - Séparez individuellement les câbles non utilisés.
- PT - Isole individualmente os cabos não utilizados.

| POWER      |       | IMPEDANCE | CABLE |
|------------|-------|-----------|-------|
| 100 V      | 70 V  |           |       |
| -          | 7 W   | 715 Ω     | WHITE |
| 7 W        | 3,5 W | 1,430 Ω   | BLUE  |
| COM: BLACK |       |           |       |

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

