

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN	
POWER:	20 W
LOUDSPEAKERS:	2 x 6 ½" Hi-Fi
RESPONSE:	100-20,000 Hz
IMPEDANCE	
- High Z 100 V line:	500 Ω (20 W), 1,000 Ω (10 W), 2,000 Ω (5 W)
SENSITIVITY:	94 dB at 1 W/1 m
DISPERSION:	150° bidirectional
PROTECTION:	IP44
MATERIAL:	ABS. Hermetic casing Stainless steel mount
DIMENSIONS:	180 mm Ø x 251 mm depth
ACCESSORIES:	Adjustable fixing mount

ES	
POTENCIA:	20 W
ALTAVOCES:	2 x 6 ½" Hi-Fi
RESPUESTA:	100-20.000 Hz
IMPEDANCIA	
- Alta Z línea 100 V:	500 Ω (20 W), 1.000 Ω (10 W), 2.000 Ω (5 W)
SENSIBILIDAD:	94 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO COBERTURA:	Bidireccional 150°
PROTECCIONES:	IP44
MATERIAL:	ABS. Carcasa hermética Soporte de acero inoxidable
MEDIDAS:	180 mm Ø x 251 mm fondo
ACCESORIOS:	Soporte de fijación orientable

FR	
PUISSANCE :	20 W
HAUT-PARLEURS :	2 x 6 ½" Hi-Fi
RÉPONSE :	100-20.000 Hz
IMPÉDANCE	
- Haute Z ligne 100 V:	500 Ω (20 W), 1.000 Ω (10 W), 2.000 Ω (5 W)
SENSIBILITÉ :	94 dB à 1 W/1 m
ANGLE COUVERT :	Bidirectionnel 150°
PROTECTIONS :	IP44
MATÉRIEL :	ABS. Carcasse hermétique Support acier inox
DIMENSIONS :	180 mm Ø x 251 mm profondeur
ACCESSOIRES :	Support de fixation orientable

PT	
POTÊNCIA:	20 W
ALTIFALANTES:	2 x 6 ½" Hi-Fi
RESPOSTA:	100-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	
- Alta Z linha 100 V:	500 Ω (20 W), 1.000 Ω (10 W), 2.000 Ω (5 W)
SENSIBILIDADE:	94 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA:	Bidirecional 150°
MATERIAL:	ABS. Armação hermética Suporte aço inoxidável
MEDIDAS:	180 mm Ø x 254 mm profundidade
ACESSÓRIOS:	Suporte de fixação orientável

PF-21T

BIDIRECTIONAL SOUND PROJECTOR
PROYECTOR DE SONIDO BIDIRECCIONAL
PROJECTEUR DE SON BIDIRECTIONNEL
PROJETOR DE SOM BIDIRECIONAL



INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE USUARIO/
MODE D'EMPLOI/MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO	
EN	
-	Bidirectional sound projector with 100, 70 and 50 V line transformer
ES	
-	Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea 100, 70 y 50 V
FR	
-	Projecteur de son bidirectionnel avec transformateur de ligne 100, 70 et 50 V
PT	
-	Projetor de som bidirecional com transformador de linha 100, 70 e 50 V

IMPORTANT

For proper functioning and performance, use appropriate power, impedance and frequency limits.
Before connecting to other equipment, take into account the necessary conditions for a HIGH IMPEDANCE installation (100 V line). Further information can be found at:

IMPORTANTE

Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las prestaciones del equipo utilice la potencia, impedancia y límites de frecuencia adecuados.
Antes de proceder a la conexión con otros equipos tenga en cuenta las condiciones necesarias en una instalación de ALTA IMPEDANCIA (línea 100 V). Puede encontrar más información en:


IMPORTANT

Pour le fonctionnement correct et l'utilisation et exploitation des prestations de l'appareil, utilisez la puissance, impédance et limites de fréquences adéquats. Avant de procéder à la connexion avec d'autres appareils, prenez en compte les conditions nécessaires pour une installation de HAUTE IMPÉDANCE (ligne 100 V) . Vous pouvez trouver plus d'informations sur la :

IMPORTANTE

Para o correto funcionamento e aproveitamento das funcionalidades do equipamento, utilize a potência, impedância e limites de frequência adequados. Antes de fazer a ligação com outros equipamentos, tenha em atenção as condições necessárias para uma instalação de ALTA IMPEDÂNCIA (linha 100 V). Poderá encontrar mais informação em:

INSTALLATION EXAMPLES/EJEMPLOS DE INSTALACIÓN/
EXEMPLES D'INSTALLATIONS/EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO



POWER			IMPEDANCE	CABLE
100 V	70 V	50 V		
-	-	20 W	125 Ω	BROWN
-	20 W	10 W	245 Ω	RED
20 W	10 W	5 W	500 Ω	ORANGE
10 W	5 W	-	1,000 Ω	GREY
5 W	-	-	2,000 Ω	WHITE
COM: BLACK				

CONNECTION/INSTALACIÓN/CONNEXION/LIGAÇÃO

